TECHNISCHES MERKBLATT

KNET-HARZ

Artikel-Nr. 70-21

Produkt: Schnellreparatur-Epoxydharz aus 2 Komponenten

Anwendungsbereich:
Abdichten von Rohrleitungen und Behältern,
Befestigen von Schrauben und Haken,
Erneuern defekter Gewinde,
Ausgleichen von Unebenheiten,
Verschließen von Löchern usw.

Produktmerkmale:
Haftet einwandfrei auf Metallen sowie auf Holz, Stein, Keramik und den meisten harten Oberflächen,
einfach in der Anwendung,
auch unter Wasser verwendbar,
wird innerhalb 3 Stunden steinhart und kann dann geschliffen, gebohrt und gesägt werden,
überlackierbar

Hitzebeständigkeit:	bis +200°C
Druckfestigkeit:	7840N/cm² (800 Kp/cm²)
Zugfestigkeit:	2940 N/cm² (300 kp/cm²)
Aushärtung:	3 Stunden bei 20°C
Topfzeit:	15 Minuten
Spez. Gewicht:	2,0
Haltbarkeit:	mind. 3 Jahre (in der geschlossenen Packung)

Verarbeitung:
Je ein Teil der gelben und der blauen Komponenten solange miteinander vermischen, bis eine homogene, grüne Knetmasse entsteht. Anschließend innerhalb von 15 Minuten verarbeiten.
Die zu bearbeitende Stelle muss sauber, öl- und fettfrei sein.

Sicherheitshinweise:
Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten
Sicherheitsdatenblatt erhältlich

Lieferform:
Art. 70-2180 800g - Kunststoffbox
Art. 75-2150 400g - Kunststoffbox

Änderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH ● Detmolder Str. 515 ● D-33605 Bielefeld
Tel. 0521-924440 ● Fax 0521-207432 ● e-mail: verkauf@metaflux.de
www.metaflux.de