TECHNISCHES MERKBLATT



TOP-WHITE-SPRAY

Artikel-Nr. 70-23

Produkt: Glänzend weiße Spraylackierung

Anwendungsgebiete: • Zum Auffrischen und Ausbessern von metallischen Oberflächen,

Holz, und vielen Kunststoffen

• Resistent gegen Treibstoff, Steinschlag und Streusalz

Schnell und gleichmäßig trocknend

• Empfohlen für Karosserien und Motorräder

Anwendung: Dose gut aufschütteln bis die Rührkugel anschlägt.

Aus etwa 25 cm Abstand mit kreisenden Bewegungen aufsprühen.

Nach jedem Sprühvorgang Dose überkopf halten und Ventil

freisprühen.

Sicherheitshinweise: Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten

Sicherheitsdatenblatt erhältlich

GEFAHR! Enthält Aceton, n-Butylacetat. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei anhaltender Äugenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Kennzeichnungs-Piktogramme:





Lieferform: 400 ml-Spraydose 1 VE = 12 Dosen

Änderungen vorbehalten!



TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld Tel. 0521-924440 • Fax 0521-207432 • e-mail: verkauf@metaflux.de www.metaflux.de