TECHNISCHES MERKBLATT

KoWa-Protect — Artikel-Nr. 75-64

Produkt: Transparentes Langzeitkorrosionsschutz-Wachs

Anwendungsbereich: Schützt alle Metalle vor Korrosion. Bestens geeignet für die Lager- und Transportkonservierung.

Produktmerkmale:
- Temperaturbeständig von -40°C bis +180°C
- Seewasserbeständig
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Sehr gute Kriechwirkung
- 500 Stunden Salzsprühtest

Haftet einwandfrei auf allen sauberen Metallen. Der hochflexible wachsartige Schutzfilm platzt auch bei extremen Bewegungen nicht ab.

Anwendung: Korrosionsschutzwachs im Tauch-, Sprüh- oder Pinselverfahren auftragen. Entfernung des Films mit METAFLUX 75-27 Intensiv-Reiniger.

Verbrauch: ca. 1 Liter pro 15m²

Sicherheitshinweise: Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf dem Etikett unbedingt beachten
Sicherheitsdatenblatt erhältlich
Entzündlich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Kennzeichnungs-Piktogramme:

Entsorgung: Entsorgung gem. der örtlichen Vorschriften, siehe Sicherheitsdatenblatt

Lieferformen:

Art.Nr.		
	75-6410	10-Liter-Kanister
	75-6420	20-Liter-Kanister
	75-6440	40 Liter in 2x20-L-Kanistern
	75-6402	200-Liter-Metall-Fass

Sonstige Hinweise: Ebenfalls erhältlich:
METAFLUX 70-39
Korrosionsschutzwachs-Spray/ 400 ml

Änderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH ● Detmolder Str. 515 ● D-33605 Bielefeld
Tel. 0521-924440 ● Fax 0521-207432 ● e-mail: verkauf@metaflux.de
www.metaflux.de