



Zink-Paste (nach DIN 50.976 von 1980)

Artikel-Nr. 70-40

- Produkt:** Korrosionsfeste graue Zinkbeschichtung
- Anwendungsbereich:** Zinkbeschichtung metallisch reiner Oberflächen, Ausbesserung beschädigter Verzinkungen
- Produktbeschreibung:** Dickstrich-System, 96% Zinkgehalt im Trockenfilm, 98,5 - 99% reines Zink, Trocknung vorwiegend oxydativ, ohne Kapillarrisse, keine Absetzen des Zinks in der Dose, jederzeit gebrauchsfertig, Airless-Spritzen ohne Verdünnung möglich mit Düse 4 oder 5, bis zu 150 µm Schichtstärke in einem Arbeitsgang
- Sicherheitshinweise:** Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten
- Kennzeichnungs-Piktogramme:**  
- Entsorgung:** Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen
- Lieferform:**
- | | | |
|---------|---------|-------------|
| Art.Nr. | 70-4050 | 500g-Dose |
| | 70-4000 | 1 Kg-Dose |
| | 70-4010 | 10 Kg-Eimer |
- Sonstige Hinweise:** Ebenfalls erhältlich: METAFLUX 70-45 Zink-Spray mit über 92% Zinkgehalt im Trockenfilm

Änderungen vorbehalten!

