TECHNISCHES MERKBLATT

Gleitmetall-Paste

Artikel-Nr. 70-85

Produkt:	**Metallisch gefüllter Breitband-Hochleistungs-Schmierstoff mit Titan für extreme Anwendungsbedingungen**
Anwendungsbereich:	**Verhindert Festfressen, Verschleiß und Korrosion an Schraub- und Steckverbindungen, verhindert Vibrationsgeräusche (wie z.B. Bremsenquietschen) in allen Bereichen der Industrie, im KFZ-Bereich, bei Klärwerken, im Hafenbereich, bei städtischen Betrieben, Krankenhäusern, Kraftwerken, Baubetrieben usw.**
Anwendungsart:	**Auf die gesäuberte Schmierstelle aufbringen**
Produktmerkmale:	**Temperaturbeständig von -180°C bis +1350°C, druckbeständig bis zu 23.400 N/cm² (=2.400 kp), beständig gegen Wasser, Öl, Benzin und die meisten Säuren, Laugen, Gase und Dämpfe, abrieb-, abbrenn- und abspülsicher, verhindert galvanische Kontaktkorrosion, frei von Kupfer und Nickel, deshalb keine Elektrolytbildung möglich,**
Sicherheitshinweise:	**Sicherheits- und Gefahrenhinweise auf der Dose unbedingt beachten**
Entsorgung:	**Inhalt/ Behälter der Sonderabfallsammlung zuführen**

Lieferform:	**Art.Nr. 70-8500**	**1-Kg-Dose**	
	Art.Nr. 70-8535	**350-g-Dose**	
	Art.Nr. 708508	**2 x 4g-Päckchen**	**1 VE = 100 Stück**
	Art.Nr. 70-8540	**400g-Kartusche**	
	Art.Nr. 70-8501	**100 ml-Pumpkartusche**	
	Art.Nr. 70-8502	**Pinseladapter für 70-8501**	

Sonstige Hinweise: **Ebenfalls lieferbar:**
METAFLUX 70-81 Gleitmetall-Spray

Änderungen vorbehalten!

TECHNO-SERVICE GmbH ● Detmolder Str. 515 ● D-33605 Bielefeld
Tel. 0521-924440 ● Fax 0521-207432 ● e-mail: verkauf@metaflux.de
www.metaflux.de